



Accu bore/skrue GSB/GSR

Materieldatabase reg.nr.: 1044

Kortfattet brugervejledning

Indtastet af Robert Bosch A/S

Senest opdateret: 2004-06-11



Arbejds miljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

1.

GSR: Værktøjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk mindre end 70 dB (A).

Under arbejde med værktøjet kan lydniveauet overstige 85 dB (A).
Brug høreværn.

Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

1.

GSB: Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau 89 dB (A), lydeffektniveau 102 dB (A).

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 7,5 m/s

1.

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller.

Beskyt langt hår under et hårnet. Arbejd kun med tætsiddende tøj.

Anvendelse

GSR: Maskinen er beregnet til i- og udskruining af skruer samt til boring i træ, metal, keramik og kunststof.

GSB: Maskinen er beregnet til i- og udskruining af skruer, boring i træ, metal, keramik og kunststof og slagboring i mursten, beton og sten.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen og sikkerhedsforskrifterne læses helt igennem og anvisningerne overholdes, før den tages i brug. Desuden skal de generelle sikkerhedsforskrifter overholdes. Brug beskyttelsesbriller.

Beskyt langt hår under et hårnet. Arbejd kun med tætsiddende tøj.

Transport og læsning

Vægt: GSR 2,3-2,9 kg. med accu

Vægt: GSB 2,5-3,2 kg. med accu

Drivmidler

Accu 12V / 14,4V / 18V / 24V

Vedligeholdelse

Akkuen skal tages ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Skift af kulbørster:

El-værktøjet stopper automatisk, når kulbørsterne skal udskiftes.

Kullene udskiftes ved at løsne skruerne og tage beskyttelseskappen af. Stik en skruetrækker eller lignende ind i snippen på kulholderen 16 og løft den forsigtigt ud.

Tag den gamle kulbørste ud og sæt en ny i. Den nye kulbørste kan også indsættes, så den er forskudt

180°. Tryk den nye kulbørste let nedad,

indtil der høres et klik. Montér herefter beskyttelseskapperne igen.